

## Гарантийный талон

Наименование товара: Устройство для вакуумного фильтрования

Гарантийный срок: 12 месяцев. Действует со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

### 1. Условия гарантии:

Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон (с наименованием товара, печатью организации).

### 2. Нарушения условий гарантии:

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

- по вине владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и хранения;
- при наличии любых механических повреждений;
- в случае ремонта неуполномоченными лицами.

### 3. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:

1. В случае, если товар приобретен в розничном магазине, следует обратиться к продавцу данной точки продаж.

2. В случае приобретения товара через интернет-магазин оформить гарантийное заявление на сайте в разделе Гарантия/возврат товара или позвонить по телефону:

8 (495) 120-22-59.

«Продавец» обязан устранить неисправность. Если это невозможно, оборудование подлежит замене. Клиент вправе отказаться и вернуть денежные средства в течение 14 дней со дня получения товара. Ст. 25 Закона «О защите прав потребителей».

### При соблюдении:

1. Сохранен первоначальный внешний вид товара (товар не должен быть в употреблении).
2. Предоставлены документы, подтверждающие факт приобретения товара.

Производитель: ООО ТПК «Ханхи»

610040, Кировская область, г. Киров, ул. Торфяная, д.16

Фирма-продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп торгующей организации:

# УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВАКУУМНОГО ФИЛЬТРОВАНИЯ



ООО «ТПК Ханхи»

## Инструкция по сборке

1. Перед применением тщательно промойте устройство с уплотнениями под проточной водой с применением моющего средства.
2. Установите конусообразный уплотнитель (1) на устройство.
3. Отрежьте от шланга, идущего в комплекте, 2 участка по ≈30мм.
4. При помощи получившихся отрезков (2) присоедините обратные клапана (3) к тройнику (4).

**ВНИМАНИЕ! Клапана надписью «OUT» должны «смотреть» в одном направлении.**

5. Отрежьте от шланга участок ≈50мм.
6. При помощи получившегося отрезка (5) подключите шприц (6) в свободный штуцер тройника (4).
7. Оставшийся шланг разрежьте на две части (7,8), длину выберите на свое усмотрение.
8. Получившуюся связку, состоящую из шприца и клапанов, подключите к нижнему штуцеру устройства при помощи шланга (7).

**ВНИМАНИЕ! клапана надписью «OUT» должны «смотреть» в противоположную сторону от устройства.**

9. Снимите крышку с устройства и расположите фильтрующие элементы на решетке (в качестве фильтрующего элемента можно использовать ватные диски (не идут в комплекте), установите уплотнительную резину (9) в корпус устройства и закрутите крышку.

10. Проденьте оставшийся участок шланга (8) в пружину (10) и подключите к штуцеру крышки.

11. Устройство готово к эксплуатации.

## Инструкция по применению

1. Установите устройство на чистую емкость, в которую вы планируете поместить отфильтрованный продукт. Свободный конец шланга (8) поместите в емкость с фильтруемой жидкостью.
2. Перед применением устройства рекомендуется отфильтровать напиток от крупных частиц (ягод, фруктов, перегородок и др.) любым удобным способом. В противном случае шланг может закупориться.
3. После применения тщательно промойте устройство под проточной водой и протрите насухо.

